

CEMENTLOOK



Cementlook is een moderne, zeer decoratieve afwerking welke naadloos op bijna alle ondergronden is toe te passen. Zowel op wanden, vloeren, meubels en trappen.

Kijk voor meer
info op:
www.cementlook.nl

**GARANTIE EN ONDERHOUD
VAN UW CEMENTLOOK**



CEMENTLOOK
www.cementlook.nl
0162-425637
De Wetering 83
4906 CT Oosterhout

VERS AANGEBRACHTE CEMENTLOOK

Het risico van krassen, smetten en ernstige vervuiling vindt vooral plaats in de eerste weken. Een nieuw gemaakte Cementlook Wand en Vloer behaald na 4 weken uitharden zijn uiteindelijke hardheid, en kan vanaf dan ook beter gereinigd worden dan wanneer het project net voltooid is.

Cementlook heeft ongeveer 4 weken nodig om de volledige hardheid bij een temperatuur en luchtvochtigheid te bereiken (20°C en luchtvochtigheid tussen 40% en 60%).

ONDERHOUD EERSTE WEEK

Hou de temperatuur van het huis of de ruimte waar de Cementlook werd aangebracht tussen 15°C en 25°C.

Belast de vloer minimaal en werk niet op het oppervlak waar de Cementlook op is aangebracht.

Geen belasting door water en vocht gedurende de eerste 7 dagen. Niet reinigen, water gebruiken of het oppervlak met vocht belasten.

Laat het oppervlak goed uitharden, niet afdekken met karton of papier of andere materialen als plastic of stucloper.

ZORG NA EERSTE WEEK

In het geval van schilderwerken, bouwwerken, enz. bescherm de ondergrond met dik karton. Laat geen gereedschap vallen en vermijd het belasten van het Cementlook oppervlak. Na de werkzaamheden direct weer verwijderen. Geen plakband toepassen.

Schoonmaken alleen met water en zonder schurende mechanische belasting.

Geen reinigingsmiddelen van welke aard dan ook toepassen.

Sta bij reinigingssituaties geen waterplassen toe.

Voorkom het morsen van verf, lijm of oplosmiddelen, omdat deze de Cementlook Topsealer in de beginfase kunnen aantasten en blijvend beschadigen.



CEMENTLOOK
www.cementlook.nl
0162-425637
De Wetering 83
4906 CT Oosterhout

ONDERHOUD NA DE EERSTE MAAND

Wij adviseren om bij vloeren regelmatig een acrylwas toe te passen om het oppervlak extra te beschermen.

Vermijd het contact met sterke oplosmiddelen, terpentine, zoutzuur, haarverf en elke andere vorm van organische en anorganische zuren.

In geval van vervuiling na langere belasting, reinigen met een antikalk of ontvetter. Kort belasten. Zodra hiermee is gereinigd een acryl was toepassen om de glans terug te krijgen.

Bij zwaardere slijtage na enkele jaren is het mogelijk om de vloer te schuren (korrel 400) en een nieuwe laag Cementlook Topsealer aan te brengen (1 of 2 lagen).

Vermijd het blootstellen van het Cementlook oppervlak aan hogere temperaturen.

Gooi geen brandende sigaretten op de vloer.

Niet toepassen in een oven of open haard, De Topsealer is bestand tot ca. 70°C.

Plaats op een aanrecht met Cementlook geen hete potten en pannen.

Gebruik geen schurende reinigingsproducten die polijsten, schuren of krassen.

Gebruik geen oplosmiddelen of zuren en geconcentreerde basissen om te reinigen.

Gebruik geen schuurmiddelen, zoals metalen of harde borstels, schuurpapier, schuurschijven, harde spons, enz.

Gebruik geen verfoplosmiddelen op de Cementlook.

REINIGING

Reinig Cementlook met een neutrale reiniger.

Vermijd plassen, zorg bij dweilen dat er geen plassen achter blijven. Verwijder plassen na reiniging.

Let op: Het gebruik van een acryl was is positief voor uw Cementlook



CEMENTLOOK
www.cementlook.nl
0162-425637
De Wetering 83
4906 CT Oosterhout

GARANTIE

Cementlook geeft garantie op de volgende onderdelen. Garantie is geldig bij toepassing van het complete Cementlook systeem, door een gecertificeerde verwerker. Met inachtneming van de applicatie op de voorgeschreven manier als beschreven in de Cementlook documentatie.

SCHEURVRIJ

Cementlook is een scheurvrij systeem, wanneer er een scheur in de Cementlook ontstaat zal dit altijd veroorzaakt worden door de werking vanuit de ondergrond. De garantie heeft geen betrekking op constructieve bewegingen, niet overgenomen dilataties of doorgezette aansluitingen wand/wand en wand/vloer.

AANHECHTING

Wij garanderen dat Cementlook nooit los komt van de ondergrond of schilfers zullen afbladderen van de ondergrond waar het op is bevestigd bij normale belasting.

KLEURVAST

Wij garanderen dat Cementlook niet verkleurd, ook niet na langere tijd. Ook niet bij toepassing buiten. Wij adviseren lichtere kleuren buiten toe te passen.

APPLICATIE GARANTIE

Het bedrijf dat Cementlook aanbrengt zal de garantie voor applicatie bieden. Deze garantie valt onder Europese wetgeving voor decoratieve coatings en is 2 jaar geldig. Cementlook is een groothandel en al de producten worden speciaal voor Cementlook geproduceerd. Cementlook is geen applicatie bedrijf en het kan geen verantwoordelijkheid nemen in ieder geval van de onjuiste verwerking gedaan door professionals of externe partijen die onze producten verwerken.

Fabrieksgarantie: Cementlook biedt een jaar garantie op al haar producten, zolang ze worden opgeslagen in een ruimte zonder al te veel temperatuurschommelingen. Al onze producten worden geproduceerd in het kader van de Europese Normatieve UNE-EN 197-1:2000 voor cement. Al onze producten zijn op waterbasis BII (niet-ontvlambaar) en vlamvertragend (Euroclases BFL S1).

In het geval van schade aangeven binnen 24 uur, door middel van een mail met zoveel mogelijk beeldmateriaal en duidelijke omschrijving naar info@cementlook.nl.



CEMENTLOOK
www.cementlook.nl
0162-425637
De Wetering 83
4906 CT Oosterhout

WATERDICHT GARANTIE

Cementlook kan perfect gebruikt worden in de badkamer, ook in de natte cel. Hiervoor dient wel 2 keer Presealer aangebracht te worden en minimaal 2 keer Topsealer bij traditionele Cementlook. Bij normale belasting geven wij 5 jaar garantie op waterdichting. De Cementlook Kant-en-Klaar is een systeem wat al van de basis waterdicht is en heeft dus minder nabehandeling nodig om waterdicht te zijn en is dus altijd waterdicht.

TRANSPORT GARANTIE

Onze producten zijn niet gekwalificeerd als gevaarlijk op het gebied van transport, overeenkomstig de richtlijn 67/548 CE en de normatieve CE 1272/2008. Cementlook huurt externe transportbedrijven in en hierdoor zijn de producten verzekerd tot een kiloprijs als afgesproken volgens de eisen van de transporteur. Op het moment dat onze producten worden verzonden naar de klant, is de verantwoordelijkheid van de producten voor het transportbedrijf en de uiteindelijke klant. Zodra de producten op het adres van de eindklant zijn geleverd, heeft de eindklant de verantwoordelijkheid.

Nadat de klant heeft getekend dat de ontvangst van de producten akkoord is ligt de verantwoordelijkheid voor de materialen bij de klant.

CEMENTLOOK TOEGEPAST OP VOCHTIGE OPPERVLAKKEN IN NATTE RUIMTEN

Cementlook kan worden aangebracht over muren of vloeren in een natte ruimte als badkamer. Over elke vloer of muur die is gemaakt met een product op cementbasis. De ondergrond moet de gebruikelijke tijd hebben gehad om uit te harden en droog te zijn, Cementgebonden vloeren max 4% vocht, anhydriet max. 1 % vocht. Ook dient er een waterdichting aangebracht worden i.c.m. kimband en kimbandpasta of een cementgebonden afdichting. Bij toepassing in een natte cel dient er 2 keer Cementlook Presealer kruislings over elkaar te worden aangebracht en minimaal 2 lagen Cementlook Topsealer. Ook moet de Cementlook Topsealer 7 dagen niet belast worden met water of reinigingsmiddelen om uit te harden. Cementlook kant en klaar is waterbestendig van zichzelf en daarom zeer geschikt in natte ruimtes.

BELASTING DOOR MEUBELS

Cementlook is een harde slijtvaste ondergrond, maar hou er bij vloeren rekening mee dat de toplaag een 2 componenten PU laag is welke zeer sterk en slijtvast is maar wel kan beschadigen bij extreme belasting. Wij adviseren dan ook de vloer te behandelen als een houten vloer. Let hierbij vooral op met meubels waar sprake is van puntbelasting. Plaats altijd onder stoel- en tafelpoten en bij kasten een deugdelijke bescherming door middel van meubelviltjes. Vermijd het slepen van het meubilair of (huishoudelijke) apparaten over de Cementlook vloer.

Enkele voorbeelden van poten met kans op beschadiging zijn:



foto van trinityfurniture.nl



foto van stein-design.nl



foto van trinityfurniture.nl

Plaats goede bescherming, die de volledige beweging van de rollende wielen op stoelen, tafels of bureaustoelen met rollende wielen bedekken.

Wanneer u zich aan bovenstaande voorschriften houdt heeft u het langste plezier van uw Cementlook wand en vloer



CEMENTLOOK
www.cementlook.nl
0162-425637
De Wetering 83
4906 CT Oosterhout

BEWIJS KENNISNEMING VAN ONDERHOUD EN GARANTIE

De opdrachtgever heeft kennisgenomen van de bepalingen op het gebied van onderhoud en garantie van CementLook producten beschreven in deze brochure.

De opdrachtgever is op de hoogte van (voorzorgs)maatregelen om CementLook producten te gebruiken en onderhouden zoals beschreven in deze brochure.

Datum:

Handtekening:

.....

.....



**Voor jarenlang plezier
van uw CementLook
vloer, wand, meubel
of trap.**

Kijk voor meer
info op:
www.cementlook.nl